


1. POKROVNI SLOJ ŠLJUNKA	6,0cm
2. GEOTEKSTIL	
3. HIDROIZOLACIJA(PVC SA STAKLENIM VLAKNIMA)	0,2cm
4. NAGIBNI BETON(1,5%)	5-8,0cm
5. AB STROPNA PLOČA(PREMAZ BOJE S UNUTARNJE STRANE)	18,0cm
6. KUTNI PROFIL ZA HIDROIZOLACIJU	
7. NADOZID BLOK OD OPEKE(POROBETON)	25,0cm
8. XPS(PODLOGA ZA ŽBUKU)	2,0cm
9. AKRILATNA FASADNA ŽBUKA SA SVIM SLOJEVIMA	2,0cm
10. KAMENA KLUPICA POLOŽENA U MORT	3,0cm
11. AB ZID(OKNO DIZALA)	20,0cm
12. TOPLINSKA IZOLACIJA(MINERALNA VUNA MW)	20,0cm
13. GK PLOČE NA METALNOJ POTKONSTRUKCIJI	1,25cm
14. POKROVNI SLOJ ŠLJUNKA	6,0cm
15. GEOTEKSTIL	
16. HIDROIZOLACIJA(PVC SA STAKLENIM VLAKNIMA)	0,2cm
17. TOPLINSKA IZOLACIJA(EPS)	10,0cm
18. PARNNA BRANA	
19. AB STROPNA PLOČA	18,0cm
20. UNUTARNJA ŽBUKA	1,0cm
21. PVC REŠETKA-ODZRAKA OKNA ZA DIZALO	

 TRAMES CONSULTANTS Menadžment i stručni nadzor u graditeljstvu Management and supervision Services in Architecture and Civil Engineering		Gradičeva 1, 20 236 Mokošica tel : 020/416-608, fax : 020/312-644 e-mail : trames@du.t-com.hr	
INVESTITOR	OPĆINA KONAVLE		
GRADEVINA	DJEČJI VRTIĆ GRUDA / REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA		
VRSTA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKTANT	Davorika K. Cindric, dipl.ing.arh
FAZA	IZVEDBENI PROJEKT	PROJEKTANT	Tihomir Pehar, dipl.ing.arh
SADRŽAJ	DETALJ D5.1	PROJEKTANTI SURADNICI	
MJERILO	1:10		
BROJ PROJEKTA	T.D. 005 - 10		Revizija br.
DATUM	2011.		LIST BROJ 27.